



Kollektor- / Heizkreiszubehör: Vorgefertigte Kollektorbaugruppen mit allen erforderlichen Komponenten Durchflussanzeige, Spüleinrichtung, Absorbtionsentlüfter;	Artikelbez..	Preis €
<b>Solarkreis Set</b> mit Umwälzpumpe Stratos Pico 1/6; (Energiesparpumpe!), Pumpenabsperrhähne; Rückschlagventil; Thermomanometer 6bar Durchflußanzeige mit Spüleinrichtung, Absorbtionsentlüfter, Sicherheitsventil 6 bar	KKS	495,00
<b>Ausdehnungsgefäß 25 L</b> , inkl. Wartungsanschluß	SG025S	105,00
<b>Ausdehnungsgefäß 35 L</b> , inkl. Wartungsanschluß	SG035S	140,00
<b>Ausdehnungsgefäß 50 L</b> , stehend, inkl. Wartungsanschluß	SG050S	170,00
<b>Ausdehnungsgefäß 80 L</b> , stehend, inkl. Wartungsanschluß	SG080S	260,00



Solar Steuerungen: Temperaturdifferenzsteuerungen für einen, zwei oder drei Verbraucher, mit Digitalanzeige sämtlicher Fühlerwerte, Vorrangfunktion, Hand Automatikbetrieb. Temperaturfühler sind nicht im Preis enthalten!	Artikelbez..	Preis €
<b>Einfachsolarregler mit Relaisausgang</b> 1 Relaisausgang mit Öffner und Schließer	ESR31	126,00
<b>Zwei/Dreikreissolarregler mit Relaisausgang</b> für 3 Ausgänge	UVR61/3	178,00
<b>Solarcomputer frei programmierbar</b> Graphisches Display mit Visualisierung Statusanzeige 16 Eingänge für Sensoren; 11 Ausgänge	UVR1611x2	545,00
<b>Temperaturfühler 4 mm</b> Halbleiter, Kabel bis 180°C, für Kollektortauchhülse	TF4	24,00
<b>Temperaturfühler 6 mm</b> Halbleiter, Kabel bis 180°C	TF6	24,00
<b>Anlegefühler</b> Halbleiter, Kabel bis 140°C	TFA	24,00



Wellschlauch; Isolierungen: Edelstahlwellrohr D 20 mm, bis 50m Länge. Isolierung aus EPDM temperaturbeständig! Steinwolle Isolierung alukaschiert	Artikelbez..	Preis €
<b>Edelstahlwellrohr D =20 mm</b>	WS20	10,00
<b>EPDM Isolierung, Dämmstärke 19 mm / Meter</b> Länge 2m, flexibel, hochtemperaturbeständig	ISS2819	9,00
<b>Steinwolle alukaschiert, Dämmstärke 30 mm / Meter</b> Dämmstärke 30 mm / 22 mm Durchmesser Länge 1m, geteilt mit Klebeband.	IS2130	6,00

